



<b>IMPRIMEUSE HELIO</b> <b>Réf N°99</b>	
Constructeur	<b>ROTOMECC</b>
Type	<b>RS 4003</b>
Modèle	<b>1000 / 250 / C</b>
Année	<b>2006/7</b>
N° de série	
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Nombre de couleurs	<b>2</b>
Possibilité d'impression	<b>2</b>
Laize machine	<b>500 mm - 1050 mm</b>
Largeur d'impression mini maxi	<b>450 mm - 1000 mm</b>
Longueur d'impression mini maxi	<b>450 mm - 920 mm</b>
Diamètre bobine dérouleur	<b>1000 mm</b>
Diamètre bobine enrouleur	<b>1000 mm</b>
Vitesse mécan. / /impression	<b>250 m/min</b>
Electricité	
Produits à imprimer	<b>Films souples, spécialement pour le traitement de l'aluminium</b>
<b>Description machine</b>	
Type de dérouleur	Dérouleur Simplex sans arbre, diamètre intérieur mandrins 70-150 mm, tension sur la bande 3,5daN mini , 35 daN maxi, tension constante de la bande obtenue par moteurs CA, pantin de régulation (inertie basse)
Type d'enrouleur	Enrouleur Simplex sans arbre, diamètre intérieur mandrins 70/150 mm, tension constante de la bande obtenue par moteur CA, pantin de régulation
Groupe couleur	2 unités – possibilité d'impression en recto seulement, machine avec chariots pour cylindres – série 4000-3. Unité d'impression avec moteur indépendant CA, manchons pour rouleau presseur
Registre longitudinal	non
Registre latéral	Motorisé avec course +/- 12,5 mm (moteur slo-syn )
Type d'entraînement	Moteur indépendant par unité
Guidage de bande	Intégré avec dérouleur sans arbre,
Système de séchage	Séchage à huile thermique (température de l'huile 230 ° C) – Température maxi de séchage 140 °C, vitesse de l'air aux buses 35 m/s, longueur de séchage 2200 mm, ,10 buses par unité, 67Nm3/min
Système de visionnage	
Pompes à encre	Pompes pneumatiques
Viscosimètre	

Cylindres ou manchons impression	Jeux de manchons impression disponibles
Autres équipements	Système ISOFLO de Rotomec pour le contrôle de la viscosité, 4 chariots pour impression hélió
Divers	Système de contrôle LEL, armoire électrique, barres antistatiques
<b>Conditions de vente</b>	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible <b>sauf si vente entre temps</b>
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe



