



<b>IMPRIMEUSE FLEXP A TAMBOR CENTRAL</b> <b>Réf N°135</b>	
Constructeur	<b>W&amp;H</b>
Type	<b>OLYMPIA</b>
Modèle	<b>Stellaflex 8L</b>
Année	<b>1997</b>
N° de série	
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Nombre de couleurs	<b>8</b>
Possibilité d'impression	<b>8+0</b>
Laize machine	<b>1320 mm</b>
Largeur d'impression mini maxi	<b>1270 mm</b>
Longueur d'impression mini maxi	<b>300- 1010 mm</b>
Diamètre bobine dérouleur	<b>1000 mm</b>
Diamètre bobine enrouleur	<b>1000 mm</b>
Vitesse mécan. //impression	<b>365 m/min</b>
Produits à imprimer	<b>LDPE, PP, Polyamide 20-150 µ HD-PE/OPP 12-100 µ Complexe 150 µ – Papier de 30 à 120g</b>
<b>Description machine</b>	
Type de dérouleur	Non stop automatique, arbre 3" et 6" Tension de bande de 40 à 170 N, pantin pneumatique
Type d'enrouleur	Non stop automatique, arbre 3" et 6" Tension de la bande de 25 à 350 N, pantin pneumatique
Groupe couleur	8 groupes, type FLEXOREX C avec chambres à racles (original W&H)
Registre longitudinal	Motorisé
Registre latéral	Motorisé
Type d'entraînement	Couronne centrale, pas de 10 mm
Guidage de bande	A l'entrée : FIFE
Système de séchage	Fluide thermique
Système de visionnage	Scan a web FIFE et vidéo
Pompes à encre	Système TURBOCLEAN
Viscosimètre	
Cylindres ou manchons impression	Porteurs pour manchons : 8 de 340 mm, 8 de 400 mm, 8 de 460 mm, 8 de 490 mm, 8 de 560 mm, 8 de 580 mm, 8 de 640 mm
Cylindres ou manchons anilox	Environ 234 pignons
Autres équipements	PORTALIFT - PROCONTROL
Divers	Coupe en long avec lames rasoir et couteaux circulaires

<b>Conditions de vente</b>	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible <b>sauf si vente entre temps</b>
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe



