

IMPRIMEUSE FLEXO A TAMBOUR CENTRAL	
Réf N° 195	
Constructeur	COMEXI
Type	FJ 2108 CNC
Modèle	120
Année	2003
N° de série	
Caractéristiques techniques	
Nombre de couleurs	8
Possibilité d'impression	8+0
Laize machine	1270 mm
Largeur d'impression mini maxi	610 mm – 1220 mm
Longueur d'impression mini maxi	350 mm – 800 mm
Diamètre bobine dérouleur	800 mm
Diamètre bobine enrouleur	800 mm
Vitesse mécan. / /impression	300 m/min selon laize, matériaux, impression, encres
Electricité	3 x 400 V, 50 Hz
Produits à imprimer	Films LDPE, PP, OPP, matériaux pour industrie emballage
Description machine	
Type de dérouleur	Non-stop automatique, pantin pneumatique, régulation de tension bande, arbres pneumatiques 3" et 6"
Type d'enrouleur	Non-stop automatique, arbres pneumatiques 3" et 6"
Groupe couleur	8 couleurs, sleeve pour anilox et porte clichés , chambre à racles, pré registre, crabotage pignon automatique, système séquentiel, rotation lente hydraulique
Registre longitudinal	Motorisé
Registre latéral	Motorisé
Type d'entraînement	Couronne centrale, Pas de 5 mm
Guidage de bande	BST Type OPG, avant impression et avant enroulement
Système de séchage	Gaz, sur pont et entre groupes imprimant (2 brûleurs)
Système de visionnage	BST PRO SCAN 2002
Pompes à encre	8 pompes à encre pneumatiques réversible
Viscosimètre	Oui
Cylindres ou manchons impression	Environ 135 manchons et pignons
Cylindres ou manchons anilox	10 anilox
Autres équipements	
Divers	Conditionnement température tambour. Coupe en long type rasoir, aspiration de rognures

Conditions de vente	
Prix de la machine « as is »	
Validité de l'offre	Machine disponible sauf si vente entre temps
Disponibilité de la machine	Immédiate
Conditions de paiement	Celle du matériel d'occasion : 100% avant démontage par L/C irrévocable et confirmé par notre banque.
Démontage	Exclu
Transport	Exclu
Montage	Exclu
Garantie	Sans : machine vendue et acceptée dans l'état
Localisation de la machine	Europe



